

MT

RIVELATORE DI TENSIONE UNIPOLARE CAPACITIVO A LAMPADA NEON CON RILIEVO PER CONTATTO 5÷30 kV



Range di funzionamento: 5÷30 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottica

Autotest: tasto piezoelettrico incorporato

Elettrodo: a forcella

Attacco: universale

Fioretto isolante L. 1/1,5 m telescopico e sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto

Rif./Conf. **TAB. 7644/a ENEL DISTRIB. ROMA**
Ns. Mod. **RMT-CL**

MT

RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO 4÷36 kV



Range di funzionamento: 4÷36 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Alimentazione: 1 batteria 9 V

Elettrodo: a forcella

Attacco: universale

Fioretto isolante: con giunti ripieghevoli L= 940 mm in apertura, L= 320 mm in chiusura compresa testa di rilevazione

Custodia: tubolare rigida con tracolla in tela nylon per contenimento e trasporto

Ns. Mod. **RMT-CE-PGL**

Nota: disponibile versione a lampada neon con autotest piezoelettrico.