

MT

RIVELATORE DI TENSIONE UNIPOLARE CAPACITIVO A LAMPADA NEON CON RILIEVO PER CONTATTO 5÷36 kV

Range di funzionamento: 5÷36 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottica

Autotest: tramite tasto piezoelettrico incorporato

Elettrodo: a forcella

Attacco: universale

Custodia in lamiera d'acciaio verniciato

A richiesta:

- Fioretto isolante: L= 1/1,5 m telescopico con sacca a tubo in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto



Ns. Mod. **RMT-CL-UNIV. 5÷36 kV**

AT

RIVELATORE DI TENSIONE UNIPOLARE CAPACITIVO A LAMPADA NEON CON RILIEVO PER CONTATTO 36÷123 kV

Range di funzionamento: 36÷123 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottica

Autotest: tramite tasto piezoelettrico incorporato

Elettrodo: a forcella o a gancio

Attacco: universale

Custodia in lamiera d'acciaio verniciato

A richiesta:

- Fioretto isolante: L= 1,36/1,67 m telescopico con sacca a tubo in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto



Ns. Mod. **RAT-CL-UNIV. 36÷123 kV**