

**AT**

## RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE PER CONDUTTORI DI POLO DI LINEE DI ALTA TENSIONE IN CORRENTE CONTINUA 200÷600 kVcc

Range di funzionamento: 200÷600 kVcc

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

Alimentazione: 1 batteria 9V

Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Attacco: Filetto M10

Fioretto isolante: L= 1,1/1,4 m telescopico con testina orientabile 0-45-95° e sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto



Rif./Conf. **SP RHVDC 018 TERNA**

Ns.Mod. **RHV-DC**

Nota: fornibile a richiesta attacco universale.

**AT**

## RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO DI CAMPO ELETTRICO 0,24÷275 kV

Range di funzionamento: 0,24/2/6/11/22/33/275 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottico e acustica

Autotest: ciclico ogni 3 secondi

Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione

Alimentazione: 1 batteria 9V

Attacco: universale con impugnatura in gomma

Custodia in lamiera d'acciaio verniciato



Ns. Mod. Riv. **BT/AT 0,24-275 kV**