

AT

RIVELATORE DI TENSIONE UNIPOLARE CAPACITIVO A LAMPADA NEON CON RILIEVO PER CONTATTO 90÷400 kV

Range di funzionamento: 90÷400 kV

Frequenza: 50÷60 Hz

Segnalazione: ottica

Autotest: tramite tasto piezoelettrico incorporato

Elettrodo: a gancio

Attacco: universale

Custodia in lamiera d'acciaio verniciato

A richiesta:

- Fioretto isolante: L= 2 /3,7 m telescopico-IEC 62193 con sacca,
- L= 3 m in 2 pezzi max 150 kV,
- L= 4 m in 2 pezzi max 220 kV,
- L= 6 m in 3 pezzi max 400 kV,
- con sacca in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto

Ns. Mod. **RAT-CL-UNIV. 90÷400 kV**

**MT**

RIVELATORE DI TENSIONE PERMANENTE PER POSA FISSA SU CONDUTTORI MT/AT 5÷75 kV

Rivelatore di tensione capacitivo a lampada neon con autotest piezoelettrico incorporato, prolunga orientabile e morsetto in acciaio zincato con serraggio a vite su conduttori cilindrici e piatti sino a 25 mm.

Custodia: scatola di cartone o, a richiesta, busta in tela nylon

Ns. Mod. RIV. **CL MT/AT 5÷75 kV FIX**

N.B.: a richiesta fornibile esecuzione senza verificatore piezoelettrico.

