

MT


MESSA A TERRA E IN CORTO CIRCUITO DI TERMINALI E DERIVAZIONI SCONNETTIBILI PER LINEE AEREE IN CAVO MT CON SPINA DI CONTATTO DA 400A

Composizione:

- n° 9 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura
- n° 1 telaio portacontatti
- n° 1 connettore di triforcazione
- n° 6 cavi sez. 25 mm² e L=2 m
- n° 3 cavi sez. 16 mm² e L=1,5 m
- n° 1 cavo sez. 16 mm² e L=6 m
- n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm² e L=14 m
- n° 1 collare abbracciapalo a catena
- n° 2 dispersori a croce in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

In accordo STD IEC 61230

Rif./Conf. **STF EA0290 ENEL DISTRIB.**
Ns. Mod. **DMTS400**



Icc		
0,25 _s	0,5 _s	1 _s
13,7 kA	8 kA	5,6 kA

MT

RILEVATORE DI TENSIONE PER DIVISORI CAPACITIVI DA 250A E 400A CON FIORETTO DI MANOVRA

Composizione:

- n°1 rivelatore di tensione
- segnalazione: ottico/acustica
- autotest: ciclico ogni 3 secondi
- alimentazione: batteria da 9V
- completo di custodia metallica in acciaio verniciato per il contenimento ed il trasporto
- n°1 fioretto di manovra per dispositivo mobile, L=1,6 m con campane rompitratta e dotato di innesto rapido femmina per l'inserimento del rivelatore di tensione e del piattello portacontatti
- completo di sacca in tela nylon per contenimento e trasporto

In accordo STD IEC 61235

Rif./Conf. **STF EA0279 e EA0277 ENEL DISTRIB.**
Ns. Mod. **RDC e FTU40/1600**

